

Wadowice Górne, dnia 10 czerwca 2010r.

**Zmiana do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Wadowice Górne**

**Nr Zamówienia 3400/1/5/2010**

**Na podstawie Art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:**

1. W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 wprowadzono zmiany w szczegółowym opisie zawartym w załączniku Nr 2 do SIWZ, Zmiana dotyczy części B, Wyposażenie dodatkowe, poz nr 50; jest:

50	Lekki zestaw narzędzi hydraulicznych w składzie: - nożycorozpieracz (szerokość rozpierania min. 360 mm, max siła rozpierania min. 21 t, rozwarcie do cięcia min. 220 mm, siła cięcia min. 38 t, siła ściskania min. 7 t, siła ciągnięcia min. 5 t) - pompa (silnik benzynowy 4-suwowy o mocy min. 2 kW, pojemność zbiornika paliwa min. 1500 cm <sup>3</sup> , praca ciągła 4 h, wymiary pompy nie przekraczające 500x350x450) z wężem o długości min 5 m	1 kpl	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
----	---	-------	--

powinno być:

50	<b>Lekki zestaw narzędzi hydraulicznych w składzie:</b> <b>Pompa hydrauliczna</b> napędzana silnikiem benzynowym 4 suwowym, możliwość zasilania dwóch narzędzi jednocześnie, możliwość wymiany narzędzia bez zamykania ciśnienia na pompie, pojemność zbiornika oleju min. 3,5 l, pompa wyposażona w ramę ułatwiającą przenoszenie, waga pompy max. 30 kg. <b>Przewody hydrauliczne</b> dwa przewody hydrauliczne o długości min. 5 mb. przewody zakończone pojedynczą szybkozłączką na obu końcach, przewody pokryte substancją luminescencyjną zapewniającą widoczność w ciemności <b>Nożyco-rozpieracz</b> siła cięcia min. 350 kN, minimalna siła rozpierania min. 28 kN, maksymalna siła ciągnięcia min. 60 kN, szerokość rozwarcia ramion min. 350 mm masa urządzenia max. 15 kg, urządzenie w technologii jednozłączkowej <b>Narzędzie hydrauliczne – rozpieracz kolumnowy</b> siła rozpierania na I stopniu min. 260 kN, siła rozpierania na II-gim stopniu min. 120 kN, skok tłoka na I stopniu min. 290 mm, skok tłoka na II-gim stopniu min. 275 mm, waga max. 17 kg, urządzenie w technologii jednozłączkowej	1 kpl	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.
----	--	-------	--

2. W Rozdziale IX SIWZ pkt 10 treść:

„Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca 2010 roku godz. 11:30”

na treść:

„Nie otwierać przed dniem: 21 czerwca 2010 roku godz. 11:30”

3. W Rozdziale XIV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 1 zmienia się:

data składania ofert z „11 czerwca 2010r.” na „21 czerwca 2010r.”

4. W Rozdziale XIV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 3 zmienia się:

data otwarcia ofert z „11 czerwca 2010r.” na „21 czerwca 2010r.”

**Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

**Zamawiający zgodnie z Art.38 ust 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych przekazał sprostowanie do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

Wójt Gminy

Stefan Rysak